

# Optischer Glasfaserabschlusspunkt

## 2LINE Zelos<sup>+</sup> BOX

Die 2LINE Zelos<sup>+</sup> BOX ist ein optischer Glasfaserabschlusspunkt zum Abschluss der Glasfaser im Gebäude.

In einem robusten Kunststoffgehäuse werden alle Merkmale und Funktionen für einen professionellen Übergabe- und Abschlusspunkt eines FTTx-Netzwerk abgebildet.



Technische Daten	
<b>Größe HxBxT [mm]</b>	300x194x64
<b>Gewicht</b>	0,96 kg
<b>Material</b>	PC / ABS UL94 V0
<b>Farbe</b>	RAL 9003
<b>Schließung</b>	Selbstrastend, Torx-Schraube, plombierbar
<b>2LINE Kassettenmanagement</b>	Max. 6 Rastplätze für 2LINE Kassette
<b>Kupplungsfeld</b>	12x LC duplex, 12x SC, 12x E2000/LSH, 2LINE ZAF
<b>Temperaturbereich</b>	-40° Celsius bis +80° Celsius
<b>Schutzklasse</b>	IP20 (bei außenliegenden Kupplungen) IP54 (bei innenliegenden Kupplungen)
<b>Stoßfestigkeitsgrad</b>	IK07

### Einsatzbereiche

- Als AP (Abschlusspunkt) in Ein-/ und Mehrfamilienhäuser
- Als Übergabepunkt in Geschäftskundenbereich

## Vorteile

Einbau des patentierten 2LINE E&MMS Kassettensystems  
Einbauplatz für 12 Kupplungen  
Geführte Kabeleinführung von unten mit Abdichtung und integrierter oder zusätzlicher Kabelzugabfangung

## Lieferumfang

- 1 Stk. 2LINE Zelos+ BOX
- 1 Stk. Kassettenboden mit 6 Rastplätze
- 1 Stk. M20 Kabelverschraubung (Ø7-13mm)
- 1 Stk. Kabelbinder
- 2 Stk. M4x10 Schließschraube Torx
- 12 Stk. Blindabdeckung
- 1 Stk. Montageanleitung
- 1 Set Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)
- Beigelegte Kupplungen und Pigtails (gelb)  
nach Kundenwunsch

## Optionales Zubehör

- Kupplungen und Pigtails (gelb)
- Schloss
- Spleißkassetten