

Spleiß/Patchmodul ZC-H

Patchkabelausgang links

Faser **G657.A1**, Stecker Grade B

3 (1HE) / 6 (2HE) / 9 (3HE) Schubladen mit je 24 Ports

2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp

AußenØ: 5mm; InnenØ: 3,3mm

Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch

Material: Stahlblech beschichtet RAL7035

2Line SPM 1HE HDL	
Maße HxBxT[mm]: 44x350x280	
72 Ports	Artikelnummer
2Line SPM 1HE HD LC/APC B	20649
72 Pigtails LC/APC, 36 Kupplungen LC/APCdx	

2Line SPM 1HE STL	
Maße HxBxT[mm]: 44x350x280	
48 Ports	Artikelnummer
2Line SPM 1HE STL LC/APC B	auf Anfrage
48 Pigtails LC/APC, 24 Kupplungen LC/APCdx	
2Line SPM 1HE STL SC/APC B	auf Anfrage
48 Pigtails SC/APC, 48 Kupplungen SC/APC	
2Line SPM 1HE STL E2000 HS B	20596
48 Pigtails E2000 Huber & Suhner, 24 Kupplungen E2000 dx Huber & Suhner	

2Line SPM 2HE HDL	
Maße HxBxT[mm]: 88x350x280	
144 Ports	Artikelnummer
2Line SPM 2HE HD LC/APC B	auf Anfrage
144 Pigtails LC/APC, 72 Kupplungen LC/APCdx	

2Line SPM 2HE STL	
Maße HxBxT[mm]: 88x350x280	
96 Ports	Artikelnummer
2Line SPM 2HE STL LC/APC B	auf Anfrage
96 Pigtails LC/APC, 48 Kupplungen LC/APCdx	
2Line SPM 2HE STL SC/APC B	auf Anfrage
96 Pigtails SC/APC, 96 Kupplungen SC/APC	
2Line SPM 2HE STL E2000 HS B	20342
96 Pigtails E2000 Huber & Suhner, 48 Kupplungen E2000 dx Huber & Suhner	

2Line SPM 3HE HDL	
Maße HxBxT[mm]: 132x350x280	
216 Ports	Artikelnummer
2Line SPM 3HE HDL LC/APC B	20424
216 Pigtails LC/APC, 108 Kupplungen LC/APCdx	

2Line SPM 3HE STL	
Maße HxBxT[mm]: 132x350x280	
144 Ports	Artikelnummer
2Line SPM 3HE STL LC/APC B	20266
144 Pigtails LC/APC, 72 Kupplungen LC/APCdx	
2Line SPM 3HE STL SC/APC B	auf Anfrage
144 Pigtails SC/APC, 144 Kupplungen SC/APC	
2Line SPM 3HE STL E2000 HS B	20343
144 Pigtails E2000 Huber & Suhner, 72 Kupplungen E2000 dx Huber & Suhner	

2Line Spleiß-Patch Modul SPM links
2Line Fanout Modul FM links
2Line Spleiß Modul SM links



<u>Produktdarstellung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bestellnummer</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

2Line Spleiß-Patch Modul SPM Standard (ST) links

	<p>2Line SPM 1HE STL LC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 48 Ports Patchkabelausgang links 48 Pigtailes LC/APC, 24 Kupplungen LC/APCdx Faser G657.A1, Stecker Grade B 2 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 44x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 2HE STL LC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 96 Ports Patchkabelausgang links 96 Pigtailes LC/APC, 48 Kupplungen LC/APCdx Faser G657.A1, Stecker Grade B 4 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 88x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 3HE STL LC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 144 Ports Patchkabelausgang links 144 Pigtailes LC/APC, 72 Kupplungen LC/APCdx Faser G657.A1, Stecker Grade B 6 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 132x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>20266</p> <p>auf Anfrage</p>

2Line Spleiß-Patch Modul SPM links
2Line Fanout Modul FM links
2Line Spleiß Modul SM links



<u>Produktdarstellung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bestellnummer</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

	<p>2Line SPM 1HE STL SC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 48 Ports Patchkabelausgang links 48 Pigtails SC/APC, 48 Kupplungen SC/APC Faser G652.D, Stecker Grade B 2 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 44x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 2HE STL SC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 96 Ports Patchkabelausgang links 96 Pigtails SC/APC, 96 Kupplungen SC/APC Faser G652.D, Stecker Grade B 4 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 88x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 3HE STL SC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 144 Ports Patchkabelausgang links 144 Pigtails SC/APC, 144 Kupplungen SC/APC Faser G652.D, Stecker Grade B 6 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 132x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>

2Line Spleiß-Patch Modul SPM links
2Line Fanout Modul FM links
2Line Spleiß Modul SM links



<u>Produktdarstellung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bestellnummer</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

	<p>2Line SPM 1HE STL SC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 48 Ports Patchkabelausgang links 48 Pigtails SC/APC, 48 Kupplungen SC/APC Faser G657.A1, Stecker Grade B 2 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 44x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 2HE STL SC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 96 Ports Patchkabelausgang links 96 Pigtails SC/APC, 96 Kupplungen SC/APC Faser G657.A1, Stecker Grade B 4 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 88x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 3HE STL SC/APC B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 144 Ports Patchkabelausgang links 144 Pigtails SC/APC, 144 Kupplungen SC/APC Faser G657.A1, Stecker Grade B 6 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 132x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>

2Line Spleiß-Patch Modul SPM links
2Line Fanout Modul FM links
2Line Spleiß Modul SM links



<u>Produktdarstellung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bestellnummer</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

	<p>2Line SPM 1HE STL E2000 HS B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 48 Ports Patchkabelausgang links 48 Pigtails E2000 Huber & Suhner, 24 Kupplungen E2000 dx Huber & Suhner, Faser G657.A1, Stecker Grade B 2 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 44x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>20596</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 2HE STL E2000 HS B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 96 Ports Patchkabelausgang links 96 Pigtails E2000 Huber & Suhner, 48 Kupplungen E2000 dx Huber & Suhner, Faser G657.A1, Stecker Grade B 4 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 88x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>20342</p> <p>auf Anfrage</p>
	<p>2Line SPM 3HE STL E2000 HS B Spleiß/Patchmodul ZC-H, 144 Ports Patchkabelausgang links 144 Pigtails E2000 Huber & Suhner, 72 Kupplungen E2000 dx Huber & Suhner, Faser G657.A1, Stecker Grade B 6 Schubladen mit je 24Ports und 2 Spleißschutzhalter je 12xcrimp Bündeladerzuführung mittels Miniflexschlauch AußenØ: 5mm InnenØ: 3,3mm Material: Stahlblech beschichtet RAL 7035 Maße HxBxT[mm]: 132x350x280</p> <p>Für den vorkonfektionierten Einbau in 2Line Produkte</p>	<p>20343</p> <p>auf Anfrage</p>