

Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose

2LINE Iris BOX

Die 2LINE Iris BOX ist eine optische Teilnehmeranschlussdose zum Abschluss der Glasfaser in der Wohnung.

In einem kleinen, kompakten Gehäuse befinden sich alle Merkmale und Funktionen, die für eine professionelle FTTH-Installation benötigt werden.

Sie verfügt über eine Aufnahmekapazität von bis zu 4 Fasern und maximal 12 Spleißverbindungen. Zudem besitzt die 2LINE Iris BOX 2 Steckplätze für SC- und LC-Duplex-Kupplungen. Eine Montage an der Wand oder auf Unterputzdosen ist möglich.



Technische Daten

Größe HxBxT [mm]	120x80x25
Gewicht	ca. 0,10 kg
Material	Kunststoff PC / ABS, selbstverlöschend nach UL94 V0, UV- beständig
Farbe	Signalweiß RAL 9003
Schließung	Selbstrastend, Sicherheitsklebestreifen
Spleißschutzhalter	12x Crimp oder 6x Schrumpf
Kupplungsfeld	2x LC duplex; 2x SC; 2LINE ZAF
Mikrorohr-/ Kabelaufnahme	Ø5/ Ø7/ Ø10mm
Temperaturbereich	-40° Celsius bis +80° Celsius
Schutzklasse	IP40
Stoßfestigkeitsgrad	IK07

Einsatzbereiche

- TA (Teilnehmeranschlussdose) in Ein-/ und Mehrfamilienhäusern
- Auf Unterputzdosen oder Aufputz

Vorteile

Aufnahme von bis zu 2 Kupplungen, SC und/oder LC duplex, austauschbar während dem Betrieb
Führungselemente zur Einhaltung von Biegeradien (R30mm)
Eingangskabel abfangbar mittels 2LINE ZAF möglich
Montage auf Mehrfach-Unterputzdose

Lieferumfang

- 1 Stk. 2LINE Iris BOX
- 1 Stk. Spleißschutzhalter 12x Crimp oder 6x Schrumpf
- 1 Stk. Kabeleinführungstülle mit Membran (max. Ø7mm)
- 1 Stk. Kabelbinder
- 1 Stk. Sicherheitsklebestreifen
- 1 Stk. Montageanleitung
- 1 Set Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)
- Beigelegte Kupplungen und Pigtails (gelb)
nach Kundenwunsch

Optionales Zubehör

- Kupplungen und Pigtails (gelb)
- Zugabfangungselement 2LINE ZAF