

OPTICAL TELECOMMUNICATION OUTLET

OTO

OTO ist eine optische Wandabschlussdose. Mit dieser Anschlussdose wird ein einfacher optischer Abschlusspunkt im Haus für Büro und Wohnung realisiert. In einem kleinen, kompakten Gehäuse befinden sich alle Merkmale und Funktionen, die für eine professionelle FTTH-Installation benötigt werden.

- Kapazität von bis zu 4 Fasern und 2 Steckplätzen für SC- und LC-Duplex-Kupplungen und 4 Spleiße.
- Flache und moderne Bauform für Montage an der Wand und auf Unterputzgerätebechern.
- Glasfasern werden innerhalb des Gehäuses geschützt und biegeradiengerecht geführt. Überlängen können ausreichend abgelegt werden.
- Geführte Kabeinführung von hinten oder von unten mit Abdichtung und integrierter oder zusätzlicher Zugabfangung.
- Austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf- oder Crimpspleißschutzelementen.



Leistungsmerkmale & Technische Daten

OTO

Leistungsmerkmale

- Kunststoffspritzgussgehäuse aus ABS
- Farbe RAL 9010
- Schutzgrad IP20, -10° C bis +60° C
- Brandschutzklasse UL94 V-0
- Führung und Ablage für 4 Faserpigtails à 140 cm
- 2 Steckplätze für Kupplungen, SC oder LCdx
- Kabeleinführung \varnothing 3 – 7 mm mit Kabeldurchführung



Technische Daten

Material

ABS

Maße

80 mm x 120 mm x 25 mm (B x L x H)

Optionen

Vormontiert mit Kupplungen, Pigtails, Spleißhalter für Spleißschutzelemente, Zugabfangung und Kabeldurchführung.

Kapazitäten

2 Kupplungen, 4 Pigtails / Spleiße

	Spleißschutzelement	
	Artikelnummer	Artikelnummer
OTO	Crimp	Schrumpf
1x SC-APC	4-640.1c	4-640.1s
2x SC-APC	4-640.2c	4-640.2s
2x LC-APC	4-640.3c	4-640.3s
4x LC-APC	4-640.4c	4-640.4s

Zubehör

ZAF Artikelnummer 3-195

- Einfaches Zugentlastungselement zur Kabeleinführung
- Baugleich mit einer SC / LCdx-Kupplung
- Für Glasfaserkabel mit \varnothing 1,5 – 5,0 mm geeignet
- Einfache Montage ohne Fädeln der Kabel

Material

PA



ZweiCom-Hauff GmbH

Geiselroter Heidle 1 | 73494 Rosenberg, Germany | Tel. + 49 7967 9008-30 | Fax + 49 7967 9008-99 | office@zweicom-hauff.com