OPTICAL TELECOMMUNICATION OUTLET

Optische Wandabschlussdose

2LINE OTO

OTO ist eine optische Wandabschlussdose. Mit dieser Anschlussdose wird ein einfacher optischer Abschlusspunkt im Haus für Büro und Wohnung realisiert. In einem kleinen, kompakten Gehäuse befinden sich alle Merkmale und Funktionen, die für eine professionelle FTTH-Installation benötigt werden.

- **flache und moderne Bauform für Montage an der Wand und auf Unterputzgerätebechern**
- **geführte Kabeleinführung von hinten oder von unten mit Abdichtung und integrierter oder zusätzlicher Zugabfangung**

FAKTEN

Vorteile:

- Kapazität von bis zu 4 Fasern und 2 Steckplätzen für SC- und LC-Duplex-Kupplungen und 4 Spleiße
- Glasfasern werden innerhalb des Gehäuses geschützt und biegeradiengerecht geführt, Überlängen können ausreichend abgelegt werden
- austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf-oder Crimpspleißschutzelementen
- Kunststoffspritzgussgehäuse aus ABS
- Schutzgrad IP20, -10° C bis +60° C
- Brandschutzklasse UL94 V-0
- Führung und Ablage für 4 Faserpigtails à 140 cm
- 2 Steckplätze für Kupplungen, SC oder LCdx
- Kabeleinführung ø 3 mm – ø 7 mm mit Kabeldurchführung

Lieferumfang:

- vormontiert mit Kupplungen, Pigtails, Spleißhalter für Spleißschutzelemente, Zugabfangung und Kabeldurchführung

Maße:

- 80 mm x 120 mm x 25 mm (B x L x H)

Eigenschaften:

- Kapazität: 2 Kupplungen, 4 Pigtails/Spleiße

ZweiCom-Hauff GmbH
Geiselroter Heidle 1
73494 Rosenberg, Germany

Tel.: +49 7967 9008-30
Fax: +49 7967 9008-99

office@zweicom-hauff.com