OPTICAL WALL OUTLET

Teilnehmerabschluss

2LINE OWO

OWO ist eine optische Wandabschlussbox. Mit dieser Box wird ein Abschlusspunkt im Außen- oder Innenbereich für Gebäude und Teilnehmer realisiert. In einem robusten und anreihbarem Kunststoffgehäuse werden alle Merkmale und Funktion für einen professionellen Übergabe- und Abschlusspunkt eines FTTx-Netzwerk abgebildet.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Kapazität von bis zu 72 Fasern und 24 Steckplätzen für SC, LC und E2000 Kupplungen
- Gehäuse anreihbar mit Überführung für Fasern
- als reine Spleißbox mit mehreren Kabeleinführungen aufbaubar
- Glasfasern werden innerhalb des Gehäuses geschützt und biegeradiengerecht geführt
- Überlängen können abgelegt werden
- austauschbarer Spleißhalter oder Kassettensystem für Crimp- oder Schrumpfspleiße

Eigenschaften:

- flache und robuste Bauform für Montage an der Wand oder am Mast
- Kabeleinführung von unten mit Zugabfangung, Kabelverschraubung oder als Röhrchen mit Gas- / Wasserstopper
- Farbe RAL 9010
- Schutzgrad IP54, -20°C - +60°C
- Halogenfrei, UB-stabilisiert und flammwidrig UL94 V-0
- Führung und Ablage für 24 Faserpigtails à 140 cm
- Ablage von bis zu 72 Spleiße im Einzel- oder Mehrfasermanagement
- Einbau von Splittern oder WDM's möglich
- 12 Steckplätze für Kupplungen, SC, LCdx oder E2000
- Kabel- / Röhrcheneinführung bis Ø 18 mm mit Gas- / Wasserstopper
- Zugriffsschutz durch Schloss, Sicherheitsschraube, Plombe
- Einzelfasermanagement

ZweiCom-Hauff GmbH
Geiselroter Heidle 1
73494 Rosenberg, Germany

Tel.: +49 7967 9008-30
Fax: +49 7967 9008-99

office@zweicom-hauff.com